## > Zwangsmischer XM-2 650





## Materialien und Einsatzmöglichkeiten

G E R M A N Y













## Zwangsmischer XM-2 650

- Zwangsmischer mit hohem Drehmoment zur schnellen und optimalen Durchmischung bei perfekten Materialeigenschaften.
- Ideal für Industriebodenbeschichtungen, Reaktionsharzsysteme, Betonsanierung, WDVS, Hochofenbau,
  Kanal- und Trinkwassersanierung, Fußbodenbau, etc.
- 2 Satz Mischorgane mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten plus Randabstreifer
- Hoher Stundendurchsatz dank kurzer Mischzeiten (-1to/h) und einfacher Bedienung
- Einstellbare Zeitschaltuhr (90, 180 Sek., Dauer)
- Transportwagen als Zubehör rundet das System ab
- Empfohlen von führenden Herstellern der Bauchemie
- 2 Modelle mit 230 und 400 Volt Motor



Material (Gewicht ohne Wasserzugabe)	*WS1	**WS2
Erdfeuchter Beton -16 mm Körnung	0	•
Zementestrich	<b>•</b>	•
Lehmputz Sackware ohne Fasern	<b>•</b>	<b>-</b>
Wärmedämmputz	<b>•</b>	•
Luftporen-Leichtputz	<b>•</b>	•
Naturstein-Pflasterverlegemörtel	<b>•</b>	•
2-K-Pflasterfugenmörtel (bis 1,2 mm)	<b>•</b>	•
Fliesenkleber (Flexmörtel)	<b>O</b>	•
dünne/fließfähige Estricharten	0	0
dünne/fließfähige Mörtelarten	0	•
Haftschlämme als Putzuntergrund	•	0
Fugenmörtel	0	•
Fugenvergussmassen	•	0
Haftschlämme	•	0
2-K-Dichtungsschlämme	•	0
Niveliermassen	•	•
2K-Epoxidharz-Sandgemisch	<b>O</b>	•
Wärmedämmkleber	<b>•</b>	•
Hochleistungsmörtel (Flowstone)	•	•
Sanierputze	<b>O</b>	•
2-K Reprofilierungsmörtel	<b>•</b>	•
Vergußbeton	•	0
Reaktionsharzmörtel	•	•
Kunstharzbeschichtungen	•	<b>O</b>

Mischmenge:	max. 50 Liter
Fassungsvermögen Eimer:	65 Liter
Leistung Mischwerk:	1,1/1,5 kW   230/400 V
Drehzahl Mischwerk:	2 x 185   1 x 670 min-1
Drehzahl Abstreifer:	40 min <sup>-1</sup>
Gewicht, leer:	105 kg
Abmessungen:	107,5 x 73 x 84,5 cm
Artikel-Nr. XM 2 - 230 V:	39014
Artikel-Nr. XM 2 - 400 V:	39016
Artikel-NrMischwerkzeug XM 160:	70153
Artikel-NrMischwerkzeug XM 195:	70155
Artikel-NrMischwerkzeug SR 160:	70157
Artikel-Nr. Mischkübel 65 L:	60403
Artikel-Nr. Transportwagen	70183

**Technische Daten** 

Ihr Collomix Fachhändler:



Produkt-Video







